



# Pelleteuse hydraulique Mandrax BH8600 pour tracteur

3 990,00 € TTC

Référence : MANDRAX BH8600

Pelleteuse installée sur le trois points d'un tracteur de 35 à 70 cv .

## Caractéristiques

Puissance tracteur	35 à 70 cv conseillé
Débit	18 à 23 L / mn (huile hydraulique)**
Pression pompe hydraulique	135 bars (huile)**
Profondeur de travail	2,60 m maximum (excavation)
Poids	501 kg (à vide, sans godet)

## Description

### Pelleteuse hydraulique pour tracteur de 35 à 70 cv

Le kit pompe hydraulique sur prise de force est inclus avec l'appareil. Il comprend 1 réservoir avec filtre, 1 pompe hydraulique et 1 multiplicateur pour le branchement sur la prise de force.

Tous les pivots sont munis d'un graisseur. Muni d'une ceinture 3 points catégories 1 et 2, le siège conducteur est réglable. Les leviers de manœuvre sont de type joystick. Les vérins sont à double effet, et les dents des godets amovibles.

### Les + de la pelleteuse Mandrax BH8600

- Angle de rotation : 180°
- Hauteur de déchargement : 1.60 m avec godet, (ex godet 60 cm)
- Portée de travail depuis l'axe du pivot : 3.20 m
- Hauteur de transport : 2.07 m
- Espacement des stabilisateurs au sol : 2.59 m
- Espacement des stabilisateurs pliés : 1.83 m
- Force d'excavation au godet : 1360 kg
- Force d'excavation au balancier : 1100 kg

### Godets en option

- Modèle 25 cm à 170 €
- Modèle 40 cm à 230 €
- Modèle 90 cm à 330 €

### Remarques

- \* Prévoir impérativement un contre poids à l'avant du tracteur
- \*\* Dans le cas d'un branchement sur les prises d'huile du tracteur
- Le tracteur figurant sur les visuels du produit est vendu séparément

© Bexmann 2024